

Winder machine R1 BOB one head
Roccatrice modello R1 BOB monotesta



MOD. R1 BOB



f w fiordi technologies
t f winder fabrizio

www.fiorditextile.it

Winder machine R1 BOB one head Roccatrice modello R1 BOB monotesta

Winding speed

Velocità di roccatura 150/ 750 m/min

Electric supply

Tensione di alimentazione
220 V 1Ph – 50/60 Hz

Yarn traverse

Corsa 6" 5" 4"

Power of motor

Potenza motore 0,09 Kw

Take-up conicities

Tubetti di avvolgimento 4°20' – 5°57'

Installation measurements

Misure di ingombro
56x35x42h

Maximun diameter of take up bobbins

Diametro massimo rocca 290 mm

Weight

Peso 20 Kg

This cone-to-cone winder, designed and built in Italy with high-quality materials, are capable of meeting all the user's needs in terms both of productivity and of final product quality, with the advantage of low noise levels and a saving of electricity.

It can work with conical take-up cones 4°20' o 5°57'; 6" traverse. Continuous speed adjustment, from 150 to 750 m/min. by electronic inverter, enables the operator to choose the optimum speed for each type of yarn, thus obtaining the package density wanted. The quality of the finished package is guaranteed by the peculiar design characteristics adopted as the electronic antipatterning to prevent the forming of ribbons, the autocleaning yarn brake and the waxing device.

Questa roccatrice elettronica è progettata e costruita in Italia con materiali di alta qualità, soddisfa al meglio le esigenze dell'utente sia in termini di produttività che in termini di prodotto finale ottenuto, con il vantaggio di silenziosità e risparmio energetico. Può operare con tubetti troncoconici di 4°20' o 5°57'; corsa 152 mm. La regolazione di velocità in modo continuo, da 150 a 750 metri al minuto tramite inverter elettronico, consente di scegliere la velocità ottimale per ogni tipo di filato, ottenendo la densità di rocca desiderata. La qualità della rocca finita è assicurata dallo sfasatore elettronico per impedire la formazione di cordonature, dal frenafilo autopulente e all'occorrenza dal paraffinatore.



Via F. Palasciano, 14 - 59100 PRATO - ITALY - tel/fax +39 0574 664006

info@fiorditextile.it

www.fiorditextile.it